

注釋：

1. 技術參數：

壳体材料： 鋁合金

額定電壓： 500V

額定電流： 16A

額定脈沖電壓： 6 KV

污染等級： 3


阻燃等級： UL94V-0

插拔次數： 500次

接線範圍： 0.5-2.5 mm² (20-14 AWG)

接線類型： 彈片型



T2120100213-000		ZGG-10DT(1-6/7-8/5-10)		H10B ELEVATOR MAINTENANCE BOX WITH INSERT (1-6/7-8/5-10) H10B 电梯检修盒插座含芯件(1-6/7-8/5-10)			
PART NUMBER 料 号		PART DESCRIPTION 描 述					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN ROY LIU 300CT2017		 TE Connectivity			
		CHK GINO YAO 300CT2017					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME ZGG-10DT(1-6/7-8/5-10)			
		APVD CHRIS WANG 300CT2017		PRODUCT SPEC			
				-			
				APPLICATION SPEC			
				-			
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		RESTRICTED TO	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1		SHEET 1 OF 1 REV B	