

Boîte à bornes GL66, loquet à 1/4 de tour, type 4X, 300x250x150, brossée Inox304

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MHC300250150SS



De conception moderne et une finition esthétique, ces boîtiers constituent un excellent choix lorsque style et fonctionnalité sont des critères essentiels. Fabriquées en acier inoxydable de type 304, ces boîtiers conviennent idéalement pour les applications intérieures ou extérieures qui nécessitent une protection anticorrosion contre les produits chimiques et l'eau. Les boîtiers comprennent une bride externe pour empêcher la pénétration de contaminants. Ils sont également composés d'une porte solide avec des charnières amovibles, d'un panneau conducteur et d'un verrou quart de tour avec une clé double panneton de 3 mm pour une fermeture sécurisée.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 4X, 12; File No. E61997

CSA, référence 42186 : Type 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

FONCTIONS

Charnières amovibles et dispositif de verrouillage double panneton

Dimensions en millimètres

Fabriquées à partir d'acier inoxydable de type 304, 14 et calibre 16 ; portes de calibre 16 et corps de calibre 14

Goupilles de charnière en acier inoxydable de type 316

Joints entièrement soudés et lisses

Bride à 90 degrés dirigée vers l'extérieur

Large ouverture du boîtier

Trous de montage à l'arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)

Joint en mousse sans jonction

Point de mise à la terre sur le boîtier

Provision d'une liaison sur la porte

Verrous quart de tour avec clé double panneton de 3 mm

Ouverture de la porte de 180 degrés

Le kit de matériel fourni comprend un panneau arrière de calibre 12, vis de montage du panneau, du matériel de mise à la terre et des rondelles d'étanchéité pour les trous de montage mural

Instructions d'installation

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 26472

Hauteur: 300mm

Largeur: 250mm

Profondeur: 150mm

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée 3

Épaisseur du corps: 1.98mm

Épaisseur de porte: 1.59mm

Fixation: 281 x 185mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Disponibles au Mexique et au Canada uniquement.

Le panneau est inclus avec l'armoire.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE