

Datenblatt

→ PXD1

01.07.2026



Technische Daten

Leergehäuse mit Sollbruchstelle

Type	PXD1
Baureihe	Proboxx®
Rubrik	Iso-Gehäuse
Approbationen	CE, UL



→ Allgemeine Daten

Befehlsstellen	1
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Farbe Gehäuse	Unterteil dunkelgrau/Oberteil schwarz
Gewicht	67,2 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Material	PA
Schutzart Vorne	IP65

Passende Befehlsgeräte

- SHORTRON

→ Mechanische Daten

<i>Anschlussart</i>	M16 ausbrechbar
<i>Drehmoment Befestigung</i>	0,7 ±0,1 Nm
<i>Drehmoment Schrauben</i>	0,4 ±0,1 Nm
<i>Einbaulage</i>	Beliebig
<i>IK Schutzart</i>	IK06 (1 Joule)

Sollbruchstelle

- Bitte verwenden Sie für den Durchbruch ein stabiles Hilfsmittel in der Größe des Durchbruchs, z.B. einen 10er Steckschlüsseinsatz. Stützen Sie dabei die Flanken des Durchbruchs ab und achten Sie auf einen festen Untergrund

Befestigung Adapterplatten

- Senkschraube mit Innensechskant, Normen: DIN 7991, ISO 10642
- Montage auf 40 x 40 mm Aluminiumprofil: M5 x 12

Technische Skizzen

→ Maßskizze

